

Technische informatie IS 1500 / IS1750

Xiomara Infrarood Straler IS 1500, IS 1750

De IS 1000 serie infrarood stralers is ontworpen voor vlakke montage in een wand van een infrarood cabine. Ook kunnen deze stralers gebruikt worden als additionele verwarming in traditionele saunacabines.

Technische gegevens:

Inbouw mogelijkheden: In een wand. (IS 1500 en IS 1750)

Opgenomen vermogen: IS 1500: 500W.
IS 1750: 750W.

Netspanning: 230- 240V /50Hz.

Stralingsterkte: IS 1500: 300 W/m² op 50 cm. afstand van het filterglas.
IS 1750: 300 W/m² op 65 cm. afstand van het filterglas.

Beschikbare lampen: IS 1500: PHILIPS 14142Z, low glare, gematteerd. 1750K.
IS 1750: PHILIPS 14117Z, helder. 2000K.
IS 1750: PHILIPS 14155Z, low glare, helder. 1750K.
IS 1750: PHILIPS 14124Z, low glare, gematteerd. 1750K.

Filterglas: Het speciale donkerrode filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nm. uit. (Ook leverbaar met een helder beschermglas.)

Afmetingen: 918x 215x 128 mm.

Gewicht: 5,4 kg. (Zonder verpakking)

