

# Technische informatie IS 5500 / IS5750 / IS 5130

## Xiomara Infrarood Stralers IS 5500, IS 5750 en IS 5130

De IS 5000 serie infrarood stralers is ontworpen voor vlakke montage in een wand of plafond van een infrarood cabine. Ook kunnen deze stralers gebruikt worden als additionele verwarming in traditionele saunacabines.

### Technische gegevens:

Inbouwmogelijkheden: In een wand. (IS 5500 en IS5750)  
In een plafond. (Alle uitvoeringen)

Opgenomen vermogen: IS 5500: 500W.  
IS 5750: 750W.  
IS 5130: 1300W.

Netspanning: 230 - 240V /50Hz.

Stralingssterkte: IS 5500: 300W/m<sup>2</sup> op 50 cm. afstand van het filterglas.  
IS 5750: 300W/m<sup>2</sup> op 65 cm. afstand van het filterglas .  
IS 5130: 300W/m<sup>2</sup> op 90 cm. afstand van het filterglas.

Beschikbare lampen: IS 5500: PHILIPS 14142Z, low glare, gematteerd. 1750K.  
IS 5750: PHILIPS 14117Z, helder. 2000K.  
IS 5750: PHILIPS 14155Z, low glare, helder. 1750K.  
IS 5750: PHILIPS 14124Z, low glare, gematteerd. 1750K.  
IS 5130: PHILIPS 13393Z, helder. 2000K.

Filterglas : Het speciale donkerrode filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nm. uit.  
(Ook leverbaar met een helder beschermglas)

Afmetingen: 881x 186x 110 mm.

Gewicht: 4,85 kg. (Zonder verpakking)

