

# Technische informatie IRX 1013L / IRX 1075L

## Xiomara Infrarood statiefstraler IRX 1013L, IRX 1075L

De Xiomara statiefstralers is speciaal ontworpen voor gebruik in schoonheidssalons, therapeutisch gebruik, of voor thuisgebruik.

### Technische informatie:

Opgenomen vermogen: IRX 1013L: 1300W.  
IRX 1075L: 750W.

Netspanning: 230- 240V /50Hz.

Stralingssterkte: IRX 1013L 300W/m<sup>2</sup> op 90cm. Afstand van het filterglas.  
IRX 1075L 300W/m<sup>2</sup> op 65cm. Afstand van het filterglas.

Beschikbare lampen: IRX 1013L Philips 13393Z, helder. 2000K.  
IRX 1075L Philips 14117Z, helder. 2000K.  
IRX 1075L Philips 14155Z, low glare, helder. 1750K.  
IRX 1075L Philips 14124Z, low glare, gematteerd. 1750K.

Filterglas: Het speciale donkerrode Filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nm. uit.

Gewicht: 28 kg. (Zonder verpakking.)

Timer: 30 Min. Timer met automatische afslag.

Ventilator: Geruisloze ventilator voor koeling van het lampenhuis.

Statief: Verrijdbaar en eenvoudig m.b.v. een gasdrukveer in hoogte verstelbaar statief.

